







Parametr	Jednostka	Rozdzielacz 2-obiegowy
Przepływ	m ³ /h	5,3
Moc grzewcza	kW ($\Delta T=20^{\circ}\text{C}$)	120
Długość rozdzielacza	mm	475
Podłączenie: strona instalacyjna	-	6/4" GW
Podłączenie: strona kotłowa	-	6/4" GZ
Rozstaw osi: strona instalacyjna	mm	125
Rozstaw osi: strona kotłowa	mm	125
Rozstaw uchwytów montażowych rozdzielacza	mm	315
Maksymalne ciśnienie	bar	6
Maksymalne temperatury pracy	°C	110
Izolacja rozdzielacza	-	EPP grubość 20 mm



Rozdzielacz jest przeznaczony dla instalacji centralnego ogrzewania do mocy 120 kW z możliwością podłączenia 2 grup pompowych. Wykonany ze stali, zamknięty jest w izolacji z polipropylenu spienionego w celu ograniczenia strat ciepła. Stosowany jest do ułatwienia montażu grup mieszająco-pompujących. Umożliwiają zastosowanie znacznie mniejszej ilości urządzeń instalacyjnych. Pozwala to na oszczędność miejsca, czasu i kosztów instalacji. W komplecie dołączane są uchwyty, wkręty, kołki rozporowe oraz podkładki umożliwiające montaż na ścianie.








Parametr	Jednostka	Rozdzielacz 3-obiegowy
Przepływ	m ³ /h	5,3
Moc grzewcza	kW ($\Delta T=20^{\circ}\text{C}$)	120
Długość rozdzielacza	mm	725
Podłączenie: strona instalacyjna	-	6/4" GW
Podłączenie: strona kotłowa	-	6/4" GZ
Rozstaw osi: strona instalacyjna	mm	125
Rozstaw osi: strona kotłowa	mm	125
Rozstaw uchwyty montażowych rozdzielacza	mm	565
Maksymalne ciśnienie	bar	6
Maksymalne temperatury pracy	°C	110
Izolacja rozdzielacza	-	EPP grubość 20 mm

Rozdzielacz jest przeznaczony dla instalacji centralnego ogrzewania do mocy 120 kW z możliwością podłączenia 3 grup pompowych. Wykonany z stali, zamknięty jest w izolacji z polipropylenu spienionego w celu ograniczenia strat ciepła. Stosowany jest do ułatwienia montażu grup mieszająco-pompujących, umożliwiając zastosowanie znacznie mniejszej ilości urządzeń instalacyjnych. Pozwala to na oszczędność miejsca, czasu i kosztów instalacji. W komplecie dołączane są uchwyty, wkręty, kołki rozporowe oraz podkładki umożliwiające montaż na ścianie.







Parametr	Jednostka	Rozdzielacz 4-obiegowy
Przepływ	m ³ /h	5,3
Moc grzewcza	kW ($\Delta T=20^{\circ}\text{C}$)	120
Długość rozdzielacza	mm	975
Podłączenie: strona instalacyjna	-	6/4" GW
Podłączenie: strona kotłowa	-	6/4" GZ
Rozstaw osi: strona instalacyjna	mm	125
Rozstaw osi: strona kotłowa	mm	125
Rozstaw uchwytów montażowych rozdzielacza	mm	815
Maksymalne ciśnienie	bar	6
Maksymalne temperatury pracy	°C	110
Izolacja rozdzielacza	-	EPP grubość 20 mm




Rozdzielacz jest przeznaczony dla instalacji centralnego ogrzewania do mocy 120 kW z możliwością podłączenia 4 grup pompowych. Wykonany ze stali, zamknięty jest w izolacji z polipropylenu spienionego w celu ograniczenia strat ciepła. Stosowany jest do ułatwienia montażu grup mieszająco-pompujących. Umożliwiają zastosowanie znacznie mniejszej ilości urządzeń instalacyjnych. Pozwala to na oszczędność miejsca, czasu i kosztów instalacji. W komplecie dołączane są uchwyty, wkręty, kołki rozporowe oraz podkładki umożliwiające montaż na ścianie."





Parametr	Jednostka	Rozdzielacz 5-obiegowy
Przepływ	m ³ /h	5,3
Moc grzewcza	kW ($\Delta T=20^{\circ}\text{C}$)	120
Długość rozdzielacza	mm	1225
Podłączenie: strona instalacyjna	-	6/4" GW
Podłączenie: strona kotłowa	-	6/4" GZ
Rozstaw osi: strona instalacyjna	mm	125
Rozstaw osi: strona kotłowa	mm	125
Rozstaw uchwyty montażowych rozdzielacza	mm	375; 1065
Maksymalne ciśnienie	bar	6
Maksymalne temperatury pracy	°C	110
Izolacja rozdzielacza	-	EPP grubość 20 mm



Rozdzielacz jest przeznaczony dla instalacji centralnego ogrzewania do mocy 120 kW z możliwością podłączenia 5 grup pompowych. Wykonany ze stali, zamknięty jest w izolacji z polipropylenu spienionego w celu ograniczenia strat ciepła. Stosowany jest do ułatwienia montażu grup mieszająco-pompujących. Umożliwiają zastosowanie znacznie mniejszej ilości urządzeń instalacyjnych. Pozwala to na oszczędność miejsca, czasu i kosztów instalacji. W komplecie dołączane są uchwyty, wkręty, kołki rozporowe oraz podkładki umożliwiające montaż na ścianie.



Parametr	Jednostka	Rozdzielacz 2-obiegowy
Przepływ	m ³ /h	5,3
Moc grzewcza	kW ($\Delta T=20^{\circ}C$)	120
Długość rozdzielacza	mm	475
Podłączenie: strona instalacyjna	-	6/4" GW
Podłączenie: strona kotłowa	-	6/4" GZ
Rozstaw osi: strona instalacyjna	mm	125
Rozstaw osi: strona kotłowa	mm	125
Rozstaw uchwytów montażowych rozdzielacza	mm	375; 1315
Maksymalne ciśnienie	bar	6
Maksymalne temperatury pracy	°C	110
Izolacja rozdzielacza	-	EPP grubość 20 mm



Rozdzielacz jest przeznaczony dla instalacji centralnego ogrzewania do mocy 120 kW z możliwością podłączenia 6 grup pompowych. Wykonany ze stali, zamknięty jest w izolacji z polipropylenu spienionego w celu ograniczenia strat ciepła. Stosowany jest do ułatwienia montażu grup mieszająco-pompujących. Umożliwiają zastosowanie znacznie mniejszej ilości urządzeń instalacyjnych, co pozwala na oszczędność miejsca, czasu i kosztów instalacji. W komplecie dołączane są uchwyty, wkręty, kołki rozporowe oraz podkładki umożliwiające montaż na ścianie.